

2000 PUR - Vinílico Homogêneo



301 - Oak - 8300 302 - Dawn Mist - 8800 303 - Lace Blue - 8500 304 - Blossom - 8900 305 - Stonewall - 8230 306 - Mint Cresp - 8700 307 - Larkspur - 8350 308 - Sapphire - 8550 309 - Shadow - 8150



310 - Saffron - 8490 311 - Brusched Ochre - 8000

Espessura total	2 mm
Largura	2 m
Peso total	3550 g/m ²
Aplicação	Comercial Pesado - 23/34/43 EN 649/EN ISO 10581
Reação ao fogo	II-A
Resistência antiderrapante	AS/NZS 4586 (R9) - EN 13893 CLASSE DS
Resistência à abrasão	EN ISO 10581 - Tipo II
Teste VOC	FloorScore SCS - FC 02034
Tratamento de superfície	PUR
Propensão eletrostática	EN 1815 ≤ 2 kv
Uso Marítimo	96/98/EC SOLAS 74
Identação residual	EN 433 = ≤ 0.1mm ASTM F970 (Modificado) - Carga estática = 750 psi
* Produto importado da Inglaterra	Fabricado por Polyflor



Fabricante Certificada ISO 9001:2008



Fabricante Certificada ISO 14001:2004



Selo de garantia de uso - Homogêneos



VOC



Propensão eletrostática



Residencial Pesado



Indicado para tráfego intenso de pessoas.



Indicado para áreas industriais.



Avaliação e certificação de desempenho ambiental.




Tecnologia aplicada na superfície do piso que facilita a limpeza, reduz o uso de produtos químicos e consumo de água.



Produto importado fabricado por Polyflor.



CE 10 - EN 649 - EN ISO 10581



www.beaulieu.com.br