



OHMEGA EC - Vinílico Homogêneo




201 -
Thunderstorm -
6002



202 - Warm Haze
- 6003



203 - Tempest -
6004



204 - Frosty Glen
- 6005

Espessura total	2 mm
Largura	2 m
Peso total	3060 g/m ²
Aplicação	Comercial Pesado - 34/43 EN 649/EN ISO 10581
Reação ao fogo	II-A
Resistência antiderrapante	EN 13893 Classe DS - DIN 51130 (R9)
Resistência à abrasão	EN ISO 10581 - Tipo I
Teste VOC	FloorScore SCS - FC 02034
Propensão eletrostática	EN 1815 ≤ 2kv
Resistividade elétrica	EN 1081 R1/R2 10 ⁴ - 1 x 10 ⁶ ohms ESD S 7.1 2.5 x 10 ⁴ - 1 x 10 ⁶ ohms BS EN IEC 61340-4-1 Rg ≤ 1 x 10 ⁴ - 1 x 10 ⁶ BS EN IEC 61340-4-5 <20v
Identação residual	EN 433 = ≤ 0.1mm ASTM F970 (Modificado) - Carga estática = 750 psi
* Produto importado da Inglaterra	Fabricado por Polyflor



Fabricante Certificada ISO
9001:2008



Fabricante Certificada ISO
14001:2004



Selo de garantia de uso -
Homogêneos



VOC



Indicado para tráfego intenso de
pessoas.



Indicado para áreas industriais.



Propensão eletrostática



Resistividade elétrica



Avaliação e certificação de
desempenho ambiental.



100% reciclável
25% material reciclado



Produto importado fabricado por
Polyflor.



CE 15 - EN 649 - EN ISO 10581



Identação Residual